

Nouvelles motorisations, a vous le choix...

Lombardini



Puissant et fiable

2 cylindres
1248 cm³
29 chevaux au 3000 t/mn
utilisé à 2000 t/mn
Refroidissement: Par air
Mise au ralenti automatique

Kubota **Nouveau**



Le plus puissant de la catégorie

Fiable et silencieux
3 cylindres
1305 cm³
29,5 chevaux au 3000 t/mn
utilisé à 2000 t/mn
Refroidissement: Par eau
Mise au ralenti automatique



Lance mortier standard



Buses en caoutchouc



Lance décoration



Lance de rejointoiement



Buses en acier



Lance produits pâtes

Caractéristiques techniques

| | | |
|--------------------------------|-----------------------|-------------|
| Moteur | Lombardini | Kubota |
| Type | 9LD626/2 | D 1305 |
| Puissance maxi | 29cv-21Kw | 29.5cv-21Kw |
| Utilisé à 2000 tr/mn | | |
| Compresseur | | |
| Débit | 400 l/min | |
| Pression | 4 bar | |
| Pompe à vis* | 2L6 | |
| Débit théorique | 0-60 l/min | |
| Granulométrie maximale | 6 mm | |
| Pression maximale théorique | 30 bar | |
| Distance de refoulement | | |
| Horizontal** | 100 m | |
| Vertical** | 40 m | |
| Hauteur de chargement | 800 mm | |
| Malaxeur | | |
| Capacité | 180 l | |
| Trémie | | |
| Capacité | 200 l | |
| Encombrement | | |
| L x l x h | 3,40m x 1,65m x 1,40m | |
| Poids | <750 Kg | |

Poids < 750Kg
Pas besoin de permis E



L'essieu Alko de 1000 kg avec pneus de 165 garantit une exceptionnelle stabilité, pour un remorquage sûr même à grande vitesse (maxi 130 Km/h).



Technologies de pompage

TEK.SP.ED.s.r.l.
80025 Casandrino - NA - Italie
Via G. Falcone, 91
TEL. +39081-505.36.21
FAX +39081-833.29.73
info@bunker-teksped.com
www.bunker-teksped.com



SPRITZ 28 R

La machine à projeter que vous attendiez



Sous réserve de modifications - © 2008 by TEK.SP.ED. - Tous droits réservés - Imprimé en Italie - 200808 - 0908 FR



Le tableau de commandes permet le contrôle de toutes les fonctions en montrant l'état de fonctionnement. Le coffret électrique est bien protégé par une porte en plexiglas à haute résistance.



Le capot est entièrement insonorisé. De plus, il est caractérisé par une très grande ouverture.



Le dosage de l'eau est garanti par un compteur intégré dans le tableau de commandes. (en option)



Le réservoir de carburant avec préfiltre et barre pare-chocs a une capacité de 25 litres.



Éléments gagnants

Nouvelles motorisations, consommations réduites, innovations technologiques, solutions techniques à l'avant-garde représentent les points forts de cette extraordinaire machine à projeter. Les centaines de machines vendues dans le monde entier en attestent le succès.

- // **Désign renouvelé**
- // **Béquilles hydrauliques (option)**
- // **Poignées rétractables**
- // **Décompression automatique des tuyaux**
- // **Témoin du niveau d'huile du compresseur**
- // **Trémie avec parois plus inclinée**
- // **Poids réduit sur la flèche d'attelage**
- // **Réglage automatique de la tension de la courroie du compresseur**
- // **Pneus de 165**
- // **Mise au ralenti automatique**
- // **Antipoussière**
- // **Tamis vibrant**



Productivité élevée à coûts réduits

Une réponse précise aux exigences demandées par les professionnels. Construite en conformité avec les directives européennes. Essayées et mises au point dans des conditions les plus contraignantes pour une efficacité et une productivité toujours plus élevée. La S28 R est la machine qui vous permettra d'être à l'avant-garde dans votre secteur.

Qualité et prestations ajoutées à un châssis robuste et compact font de la S28 R le produit que le marché attendait depuis longtemps. Un projecteur d'enduit qui garantit une satisfaction maximale pour les utilisateurs.

Puissante et éclectique

La puissance élevée et la possibilité de varier le débit permettent à votre S28 R de pomper et projeter les :

- Enduits traditionnels pour l'intérieur et pour l'extérieur.
- Enduits pré-mélangés pour l'intérieur et pour l'extérieur.
- Enduits spéciaux.
- Mortier avec fibres.
- Mortiers réfractaires.
- Mortier pour rejointement.
- Chapes liquides.
- Mortiers pre-confectionnés et produits spéciaux pour la rénovation de structures en béton ou en maçonnerie.



Béquilles hydrauliques (option)

Deux béquilles hydrauliques facilitent la mise en place de la machine sur chantier sans effort. Le levier de commande est intégré dans le tableau de bord.



Atténuateur de poussières (option)

On peut doter la S28 R de l'atténuateur de poussières avec compteur d'eau. Des gicleurs appropriés nébulisent l'eau nécessaire pour le mélange et abattent les poussières qui se dégagent avec l'ouverture du sac de matériau.



Compresseur plus puissant (de série)

Le nouveau compresseur plus puissant est équipé d'un témoin de niveau d'huile qui vous permettra de contrôler le niveau de ce dernier. De plus, le compresseur est monté sur un dispositif qui permet la Tension Automatique de la courroie (TAC system), ce qui augmente sa durée de vie et facilite son remplacement.



Poignées rétractables (option)

Déplacer en toute facilité et sans effort votre machine à projeter n'est plus un rêve. Grâce à deux poignées rétractables qui se rangent à l'intérieur du châssis, la Spritz 28 R se distingue une fois de plus par sa facilité d'emploi et ses solutions techniques surprenantes. La mise en place sur le chantier ou dans votre garage sera un jeu d'enfant.



DAT system (option)

Il est possible d'équiper la S28 R du dispositif DAT system (Décompression Automatique des Tuyaux), qui inverse automatiquement le sens de rotation de la vis pendant quelques secondes à la fermeture de la vanne air/mortier. Ce dispositif permet de décharger la pression des tuyaux.

Nettoyeur hydraulique intégré (option)



Le Nettoyeur hydraulique HP est disponible sur demande à bord de la machine et vous permettra une totale autonomie et une grande rapidité pour nettoyer votre S28 R.

Lance de projection Brevetée

La lance Bunker permet avec un seul levier d'arrêter le passage de l'air ainsi que celui du mortier. La lance est fournie en option avec le dispositif DAT system (Décompression Automatique des Tuyaux).

