# B30 monofase

## la più accessoriata

una vasta gamma di accessori accompagna la macchina e ne incrementa le prestazioni



in dotazione



Albero Statore e rotore



Lancia e spazzolino per pulizia





Deflettore gomma D12 / D14

spugna

Chiave manovra albero pulitore



mescolatore

Raccordo pulizia DN35-geka

















Cassetto porta attrezzi

Tutti gli oggetti più piccoli possono essere riposti nel comodo cassetto posizionato sotto la macchina.



## Estensione della tramoggia

È possibile dotare la tramoggia della B30 di un rialzo che ne aumenta la capacità da 150 a 200 l.

## dati tecnici

Motore pompa Motore dosatore a celle Motore pompa acqua Compressore aria Portata teorica del materiale Distanza di pompaggio con tubo conico Ø35-25 Pressione massima di pompaggio Capacità tramoggia Altezza di carico Dimensioni L x I x H mm Peso totale Peso singole unità: Macchina

\*Con statore e rotore D 5-2,5 Dipende dal materiale, dalla consistenza e dal diametro dei tubi. Le prestazioni sono garantite con statori e rotori Bunker.

Pompa miscelatrice

4,00 kW azionato tramite inverter 0,30 kW - 12 giri azionato tramite inverter 0,33 kW 280 L/min 16 - 18 - 20 I/min \*

25 m \* 20 bar

150 L (con estensione 200 litri)

880 mm 1100x660x1565 268 Kg

168 Kg 100 Kg

## TEK.SP.ED. s.r.l.

Via G. Falcone, 91 - 80025 Casandrino (NA) - Italy Tel.+39081-505.36.21 Fax +39081-833.29.73 info@bunker-teksped.com - www.bunker-teksped.com Pompare Spruzzare Iniettare

# B30 monofase

...un amico in cantiere!





intonacatrice monofase per premiscelati secchi





## B 30 monofase, un prodotto vincente... funziona con 3 kW!

La B30 monofase è una intonacatrice compatta e facile da usare, ideale per la miscelazione, il pompaggio e la spruzzatura a ciclo continuo di materiali premiscelati secchi su pareti interne ed esterne. Il caricamento può avvenire sia manualmente con i sacchi, sia in modo automatico da silos. Grazie all' impiego dei migliori componenti e alla sua struttura robusta verniciata a polveri epossidiche la B30 rappresenta un prodotto duraturo di elevata qualità. Progettata per funzionare con 3 velocità, si presta per l'applicazione di una vasta tipologia di materiali: intonaci a base di calce e cemento, gesso, anidrite, intonaci isolanti, malta per muratura e armature, malte per stuccature di fughe, colla per piastrelle, colla per cappotto a lastre, sottofondi autolivellanti cementizi e anidritici.

# Più aria e maggiori prestazioni

La B30 monofase è l'unica intonacatrice sul mercato con un compressore Boxer a membrana che eroga fino a 280 litri di aria al minuto. Il compressore, azionato direttamente dal motoriduttore della pompa a vite, ha consentito ai tecnici della bunker di eliminare un motore elettrico, ottenendo prestazioni simili a quelle di una macchina trifase.

> Il quadro elettrico è caratterizzato da comandi ergonomici ben protetti tra i quali il pratico selettore di velocità che consente di variare i giri della pompa in modo da ottenere diverse portate del materiale, 16 - 18 - 20 l/min.













